

SCHRAMKO

ELEKTROHYDRAULICKÁ VYROVNÁVACIA RAMPA VYKLAPACIA - *PROFI*

Model 2017

TYP rampy SCHRAMKO	Vyrovnanie [mm]	Nosnosť [daN]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Výklop [mm]
HRK 40-20-20-04	320/-300	4 000	2 000	2 000	400
HRK 40-25-20-04	380/-300	4 000	2 500	2 000	400
HRK 40-30-20-04	420/-350	4 000	3 000	2 000	400
HRK 40-35-20-04	460/-350	4 000	3 500	2 000	400
HRK 40-40-20-04	500/-350	4 000	4 000	2 000	400
HRK 40-45-20-04	550/-450	4 000	4 500	2 000	400
HRK 60-20-20-04	320/-300	6 000	2 000	2 000	400
HRK 60-25-20-04	380/-300	6 000	2 500	2 000	400
HRK 60-30-20-04	420/-350	6 000	3 000	2 000	400
HRK 60-35-20-04	460/-350	6 000	3 500	2 000	400
HRK 60-40-20-04	500/-350	6 000	4 000	2 000	400
HRK 60-45-20-04	550/-450	6 000	4 500	2 000	400

V tabuľke sú uvedené základné rozmerové typy rámp. Dodávky sú realizované aj pre šírky 1500 mm, 1750 mm, 2250 mm a 2400 mm, resp. podľa požiadavky zákazníka.

Základná výbava:

- * Nosnosťou sa rozumie nosnosť statická a rovnomerne rozložená
- * Ovládacia 4-tlačítková skrinka so STOP - núdzovým princípom
- * 8 m elektrický kábel. Napätie 400V, 50 HZ
- * Ovládanie elektromagnetu 24 V, 50 Hz
- * Hydraulický agregát 400 V, 50 Hz, s 2-magnetovými ventilmi
- * Hydraulický olej N32 6 litrov
- * Zdvíhací hydraulický valec pre plávajúcu polohu 1 kus
- * Výklopný hydraulický valec 1 kus
- * Ochranné bočné plechy s výstražným značením (žlto-čierne)
- * Antikorózna farba (jednovrstvová)
- * Ultramarínová modrá : RAL 5002
- * Hydraulické hadice a spojky HANSA-FLEX
- * Integrovaný, automatický bezpečnostný systém v hydraulickom systéme
- * Prispôsobenie plošiny rampy na prieč ložnej plochy
- * Postranné segmenty š.2x125 mm - pár, pre rampy od šírky 2100 mm

Ostatné : návod na obsluhu a údržbu, podklady pre prípravu stavby

Záruka : 24 mesiacov / 36 mes. na konštrukciu/ 25 rokov životnosť

Nadštandardná výbava:

- * **Zábradlie pevné**
- * **Zábradlie vysúvateľné**
- * **Gumové nárazníky výška 500 x šírka 80 x hĺbka 120 mm**
- * **Gumové nárazníky výška 500 x šírka 250 x hĺbka 90 mm**
- * **Gumové nárazníky výška 500 x šírka 250 x hĺbka 140 mm**
- * **Spevnenie na prejazd v základnej polohe do 90 kN**
- * **Základ. rám pre stav. pripravenosť**
- * **Farba na želanie**
- * **Nájazdové zvodidlá zinkované**
- * **Zdvih rampy 2 zdvihovými hydr. valcami**
- * **Postranné segmenty nad rámec základnej výbavy**
- * **Prevedenie žiarovo zinkovanej rampy**
- * **Samonosný box bez bočnej lávky/s bočnou lávkou**
- * **Metličkové utesnenie medzi plošinou a rámom**
- * **Ostatné podľa želania kupujúceho**

Výrobca si vyhradzuje právo zmien bez oznámenia.

Platný od 1. novembra 2016