

SCHRAMKO

ELEKTROHYDRAULICKÁ VYROVNÁVACIA RAMPA VYSUVNÁ - *PROFI*

Model 2017

TYP rampy SCHRAMKO	Vyrovnanie [mm]	Nosnosť [daN]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Výsuv [mm]
HRV 40-20-20-06	320/-320	4 000	2 000	2 000	600
HRV 40-25-20-06	380/-380	4 000	2 500	2 000	600
HRV 40-30-20-06	420/-400	4 000	3 000	2 000	600
HRV 40-35-20-06	460/-400	4 000	3 500	2 000	600
HRV 40-40-20-06	500/-400	4 000	4 000	2 000	600
HRV 40-45-20-06	550/-500	4 000	4 500	2 000	600
HRV 60-20-20-06	320/-320	6 000	2 000	2 000	600
HRV 60-25-20-06	380/-380	6 000	2 500	2 000	600
HRV 60-30-20-06	420/-400	6 000	3 000	2 000	600
HRV 60-35-20-06	460/-400	6 000	3 500	2 000	600
HRV 60-40-20-06	500/-400	6 000	4 000	2 000	600
HRV 60-45-20-06	550/-500	6 000	4 500	2 000	600
HRV 40-25-20-10	420/-400	4 000	2 500	2 000	1 000
HRV 40-30-20-10	460/-400	4 000	3 000	2 000	1 000
HRV 40-35-20-10	500/-400	4 000	3 500	2 000	1 000
HRV 40-40-20-10	550/-500	4 000	4 000	2 000	1 000
HRV 40-45-20-10	600/-550	4 000	4 500	2 000	1 000
HRV 60-25-20-10	420/-400	6 000	2 500	2 000	1 000
HRV 60-30-20-10	460/-400	6 000	3 000	2 000	1 000
HRV 60-35-20-10	500/-400	6 000	3 500	2 000	1 000
HRV 60-40-20-10	550/-500	6 000	4 000	2 000	1 000
HRV 60-45-20-10	600/-550	6 000	4 500	2 000	1 000

TYP rampy SCHRAMKO	Vyrovnanie [mm]	Nosnosť [daN]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Výsuv [mm]
HRV 40-20-23-06	320/-320	4 000	2 000	2 250	600
HRV 40-25-23-06	380/-380	4 000	2 500	2 250	600
HRV 40-30-23-06	420/-400	4 000	3 000	2 250	600
HRV 40-35-23-06	460/-400	4 000	3 500	2 250	600
HRV 40-40-23-06	500/-400	4 000	4 000	2 250	600
HRV 40-45-23-06	550/-500	4 000	4 500	2 250	600
HRV 60-20-23-06	320/-320	6 000	2 000	2 250	600
HRV 60-25-23-06	380/-380	6 000	2 500	2 250	600
HRV 60-30-23-06	420/-400	6 000	3 000	2 250	600
HRV 60-35-23-06	460/-400	6 000	3 500	2 250	600
HRV 60-40-23-06	500/-400	6 000	4 000	2 250	600

HRV 60-45-23-06	550/-500	6 000	4 500	2 250	600
HRV 60-60-23-06	600/-600	6 000	6 000	2 250	600
HRV 40-25-23-10	420/-400	4 000	2 500	2 250	1 000
HRV 40-30-23-10	460/-400	4 000	3 000	2 250	1 000
HRV 40-35-23-10	500/-400	4 000	3 500	2 250	1 000
HRV 40-40-23-10	550/-500	4 000	4 000	2 250	1 000
HRV 40-45-23-10	600/-550	4 000	4 500	2 250	1 000
HRV 60-25-23-10	420/-400	6 000	2 500	2 250	1 000
HRV 60-30-23-10	460/-400	6 000	3 000	2 250	1 000
HRV 60-35-23-10	500/-400	6 000	3 500	2 250	1 000
HRV 60-40-23-10	550/-500	6 000	4 000	2 250	1 000
HRV 60-45-23-10	600/-550	6 000	4 500	2 250	1 000
HRV 90-30-23-06					
	200/-400	9 000	3 000	2 300	600
HRV 90-25-23-05					
	350/-350	9 000	2 500	2 300	500
HRV 90-30-20-10					
	400/-150	9 000	3 000	2 000	1 000
HRV 90-42-23-07					
	300/-300	9 000	4 200	2 250	700
Ostatné typy a nosnosti (10 t, 12, t,...)					

V tabuľke sú uvedené základné rozmerové typy rámp. Dodávky sú realizované aj pre šírky 1750 mm, 2200 mm a 2400 mm, resp. podľa požiadavky zákazníka.

Základná výbava:

- * Nosnosťou sa rozumie nosnosť statická a rovnomerne rozložená
- * Ovládacia 4-tlačítková skrinka so STOP - núdzovým princípom
- * 8 m elektrický kábel. Napätie 400V, 50Hz
- * Ovládanie elektromagnetu 24 V, 50 Hz
- * Hydraulický agregát 400 V, 50Hz, 2-magnetovými ventilmi
- * Hydraulický olej N32 6 litrov
- * Zdvíhací hydraulický valec pre plávajúcu polohu 1 kus
- * Výsuvný hydraulický valec 1 kus
- * Montážna podpera 1 kus
- * Ochranné bočné plechy s výstražným značením (žlto-čierne)
- * Antikorózna farba (jednovrstvová)
Ultramarínová modrá : RAL 5002 alebo čierna matná
- * Hydraulické hadice a spojky
- * Integrovaný, automatický bezpečnostný systém v hydraulickom systéme
- * Prispôsobenie plošiny rampy na prieč ložnej plochy
- * Postranné segmenty š.2x125 mm - pár, pre rampy od šírky 2100 mm

Ostatné : návod na obsluhu a údržbu, podklady pre stavebnú prípravu

Záruka : 24 mesiacov / 36 mes. na konštrukciu/ **25 rokov životnosť**

Nadštandardná výbava:

- * **Zábradlie pevné**
- * **Zábradlie vysúvateľné**
- * **Gumové nárazníky výška 500 x šírka 80 x hĺbka 120 mm**
- * **Gumové nárazníky výška 500 x šírka 250 x hĺbka 90 mm**

- * **Gumové nárazníky výška 500 x šírka 250 x hĺbka 140 mm**
- * **Gumová záštera s pripevňovacou lištou**
- * **Spevnenie na prejazd v základnej polohe do 90 kN**
- * **Základ. rám pre stav. pripravenosť**
- * **Farba na želanie**
- * **Nájazdové zvodidlá zinkované**
- * **Zdvih rampy 2 zdvihovými hydraulickými valcami**
- * **Postranné segmenty nad rámec základnej výbavy**
- * **Prevedenie žiarovo zinkovanej rampy**
- * **Samonosný box bez bočnej lávky / s bočnou lávkou**
- * **Pevne uzatváracia clona (ochrana proti krádeži)**
- * **Metličkové utesnenie medzi plošinou a rámom**
- * **Ostatné podľa želania zákazníka**

Výrobca si vyhradzuje právo zmien bez oznámenia.

Platný od 1. novembra 2016